

Segaossi 200 - Lama 1520 mm

Bandsaw 200 - Blade Length 1520 mm / Scie à os 200 - Lame 1520 mm

Macchina certificata da ANCCP Certification Agency
Machine certified by ANCCP Certification Agency
Machine certifiée par l'Agence de Certification ANCCP



200A

• Macchina utilizzata per il taglio di carne e pesce congelati ed ossi.
Struttura portante robusta, senza nervature, realizzata in fusione di alluminio (disponibile sia verniciato che anodizzato).
Semplice da pulire e sicura nel suo utilizzo.

• Used to cut frozen meat/fish and bones.
Body in painted or anodized aluminium. The strong carrying structure is smooth, without internal ribs, to clean it better and easily.

• Utilisé pour le coupe de la viande et du poisson gelés et os.
Structure portante robuste, sans nervures, réalisée en fusion d'aluminium (disponible lacquée ou anodisée).
Facile à nettoyer et sûr dans son utilisation.

▪ Uso domestico / professionale.
Indicato per cucine di hotel e ristoranti.

▪ Domestic / professional use. Suitable for hotels and restaurants kitchens.

▪ Domestique / professionnel emploi.
Indiqué pour les cuisines de hôtels et restaurants.

| Segaossi mod. 200 Bandsaw mod. 200 Scie à os mod. 200 | Senza Norme CE Without CE Norms Sans Normatif CE | Versione CE CE Version Version CE |
|---|--|---|
| Caratteristiche Tecniche Specification Caractéristique Technique | | |
| Codice Articolo Item Code Article Code | 200EVT | 200VT |
| Dimensioni Dimensions Dimensions | 460 x 430 x 730 mm (L x P x H) (W x D x H) | |
| Alimentazione Power Supply Alimentacion Electricue | Trifase Three-Phase Triphase 400V/3/50Hz | |
| Potenza Motore Ventilato Ventilated Motor Power Puissance Moteur Ventilée | 1,1 kW (1,5 HP) - 1.400 rpm | |
| Altezza Taglio Cutting Height Hauteur Coupe | 190 mm | |
| Larghezza Taglio Cutting Width Largeur Coupe | 185 mm | |
| Lunghezza Lama Blade Length Longueur Lame | 1520 mm | |
| Diametro Volano Diameter Flywheel Diametre Poulie | 200 mm | |
| Dimensioni Piano Lavoro Fixed Work Surface Dimensions Dimensions Plan de Travail | 330 x 330 mm (L x P) (W x D) | |
| Peso Netto Net Weight Poids Net | 34 Kg | |
| Peso Lordo Gross Weight Poids Lord | 37 Kg | |
| Dimensioni Imballo Packaged Dimensions Dimensions de l'Emballage | 800 x 450 x 400h mm | 800 x 500 x 530h mm |
| Volume Imballo Packaged Volume Volume de l'Emballage | 0,14 Mc | 0,21 Mc |
| Caratteristiche Funzionali Fuctional Features Caractéristique Fontionnel | | |
| Struttura in Alluminio Verniciato Structure in Painted Aluminum Structure en Aluminium Laquée | | |
| Piano di lavoro in acciaio inox Aisi 304 Work surface in stainless steel Aisi 304 Plan de travail en acier inox Aisi 304 | | |
| Squadra porzionatrice in acciaio inox Aisi 304 Portioning device in stainless steel Aisi 304 Equerre en acier inox Aisi 304 | | |
| Microinterruttore allo sportello Microswitch to the door Micro-interrupteur à la porte | | |
| Guidalama e Paralama Inox regolabile in altezza Adjustable Blade-Guide and Stainless Steel Blade Protection Guide-Lame and Protection Lame Inox réglable en hauteur | | |
| Spingicarne in Alluminio (solo per Versione CE) Aluminum Meat Pusher (only for CE Version) Pousse Viande en Aluminium (pour Version CE) | | |
| Quadro Elettrico Bassa Tensione (24 V) solo per Versione CE Low Voltage Electrical panel (24 V) only for CE Version Tableau de Commande 24 Volt pour Version CE | | |
| Freno Elettromeccanico di Sicurezza (solo per Versione CE) Safety Mechanics Brake (only for CE Version) Frein de Sécurité Électromécanique (pour Version CE) | | |
| Optional Additional Charges Optionals | | |
| Motore Monofase Ventilato Single-Phase Ventilated Motor Moteur Monophase Ventilée 230V/1/50Hz - 0,9 kW (1,2 HP) | | |
| Struttura in Alluminio Anodizzato Structure in Anodized Aluminum Structure en Aluminium Anodisée | | |
| Spingicarne in Alluminio (solo per Versione Extra CE) Aluminum Meat Pusher (only for Extra CE Version) Pousse Viande en Aluminium (pour Versione Extra CE) | | Di serie Included De série |
| Cavalletto Verniciato a 3 gambe Painted Stand with 3 legs Chevalet Laqué avec 3 jambes | | |
| Cavalletto in acciaio inox Aisi 304 a 4 gambe Stand in stainless steel Aisi 304 with 4 legs Chevalet en acier inox Aisi 304 avec 4 jambes | | |
| Lama temperata in acciaio svedese 1520 mm Swedish tempered saw blade 1520 mm Lame tempérée en acier suédois 1520 mm | | |
| Prezzo Netto Imballo Packaging Net Price Prix Net d'Emballage | | |