

Segaossi 380 - Lama 2940 mm

Bandsaw 380 - Blade Length 2940 mm / Scie à os 380 - Lame 2940 mm



• Macchina utilizzata per il taglio di carne e pesce congelati ed ossi. Particolarmente indicata nei Paesi Extra UE. Semplice da pulire e sicura nel suo utilizzo.

• Used to cut frozen meat/fish and bones. Particularly suitable for extra EU countries. Easy to clean and safe to use.

• Utilisé pour le coupe de la viande et du poisson gelés et os. Très indiqué pour les pays extra UE. Facile à nettoyer et sûr dans son utilisation

■ Uso professionale. Indicato per l'industria della carne e del pesce.

■ Professional use. Suitable for meat and fish industry.

■ Utilisation professionnelle. Indiqué pour l'industrie de la viande et du poisson.

Segaossi mod. 380 | Bandsaw mod. 380 | Scie à os mod. 380

Senza Norme CE
Without CE Norms
Sans Normatif CE

Caratteristiche Tecniche | Specification | Caractéristique Technique

Codice Articolo Item Code Article Code	380T
Dimensioni Dimensions Dimensions	980 x 750 x 1800 mm (L x P x H) (W x D x H)
Alimentazione Power Supply Alimentacion Electricque	Trifase Three-Phase Triphase 400V/3/50Hz
Potenza Motore Ventilato Ventilated Motor Power Puissance Moteur Ventilée	2,2 kW (3 HP) - 2.800 rpm
Trasmissione Indiretta a Cinghie Driving Belts Transmission à Courroies (Sviluppo Potenza Effettivo Power developed Puissance développée)	4,4 kW (6 HP)
Altezza Taglio Cutting Height Hauteur Coupe	400 mm
Larghezza Taglio Cutting Width Largeur Coupe	350 mm
Lunghezza Lama Blade Length Longueur Lame	2940 mm
Diametro Volano Diameter Flywheel Diametre Poulie	380 mm
Dimensioni Piano Lavoro: Parte Fissa Work Surface Dimensions: Fixed Part Dimensions Plan de Travail: Part Fixe	740 x 710 mm (L x P) (W x D)
Dimensioni Piano Lavoro: Parte Scorrevole Work Surface Dimensions: Sliding Part Dimensions Plan de Travail: Part Coulissant	400 x 375 mm (L x P) (W x D)
Peso Netto Net Weight Poids Net	171 Kg
Peso Lordo Gross Weight Poids Lord	180 Kg
Dimensioni Imballo Packaged Dimensions Dimensions de l'Emballage	960 x 740 x 1940h mm
Volume Imballo Packaged Volume Volume de L'Emballage	1,39 Mc

Caratteristiche Funzionali | Fuctional Features | Caractéristique Fontionnel

Testata in Alluminio Verniciato Painted Aluminum Head Tete en Aluminium Laquée	
Basamento in Lamiera Verniciato Painted Iron Crankcase Monobloc en Fer Laqué	
Piano di Lavoro e Scorrevole in acciaio inox Aisi 304 Work Surface and Sliding Part in stainless steel Aisi 304 Plan de Travail et Part Coulissant en acier inox Aisi 304	
Squadra porzionatrice in acciaio inox Aisi 304 Portioning device in stainless steel Aisi 304 Equerre en acier inox Aisi 304	
Guidalama e Paralama Inox regolabile in altezza Adjustable Blade-Guide and Stainless Steel Blade Protection Guide-Lame and Protection Lame Inox réglable en hauteur	
Microinterruttore allo sportello Microswitch to the door Micro-interrupteur à la porte	
Quadro Elettrico Bassa Tensione (24 V) solo per Versione CE Low Voltage Electrical Panel (24 V) only for CE Version Tableau de Commande 24 Volt pour Version CE	

Optional | Additional Charges | Optionals

Motore Monofase Ventilato Single-Phase Ventilated Motor Moteur Monophase Ventilée 230V/1/50Hz - 1,5 kW (2 HP)	
Lama temperata in acciaio svedese 2940 mm Swedish tempered saw blade 2940 mm Lame tempérée en acier suédois 2940 mm	
Prezzo Netto Imballo Packaging Net Price Prix Net d'Emballage	